



Bombas Circuladoras de Água

Tão boas que você nem lembra que elas existem.

As bombas circuladoras Industek Ecopress foram concebidas para circulação de água potável residencial, para água fria e principalmente para água quente, podendo suportar temperaturas de até 90°C.

Disponíveis nas versões em ferro e bronze, garantem alta resistência à corrosão e excelente desempenho, com uma gama ampla de potência de 100W até 1300W, possuem a maior vazão do mercado na categoria.



Fácil Instalação



Suporta temperaturas de até 90°C



Refrigeração à água



Mais Economia



Alto Desempenho



Maior vazão do mercado

Bombas Circuladoras de Água



MODELO	ECO 10 PF	ECO 10 PB	ECO 12	ECO 24 PF	ECO 24 PB	ECO 35 PF
Tensão	220V	220V	220V	220V	220V	220V
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Classe de Proteção	IP 42	IP 42	IP 42	IP 42	IP 42	IP 42
Temperatura Máxima	90°C	90°C	90°C	90°C	90°C	90°C
Pressão Máx. Interna (Sucção)	6 bar	9 bar	6 bar	6 bar	9 bar	6 bar
Potência (W)	93	100	120	248	250	350
Ajuste de Potência	"1" 46 W, "2" 67 W, "3" 93 W	Manual, Automático, Off	Manual, Automático, Off	Manual, Automático, Off	"1" 250 W, "2" 208 W, "3" 118 W	Manual, Automático, Off
Altura Manométrica Total (mca)	6	8,5	12	13	13	18
Capacidade de Vazão Máxima	50 L/min	30 L/min	23 L/min	58 L/min	70 L/min	60 L/min
Entrada	1" macho	3/4" macho	3/4" macho	1" macho	1" macho	1" macho
Saída	1" macho	3/4" macho	3/4" macho	1" macho	1" macho	1" macho
Fluxostato	Não possui	Embutido	Embutido	Externo	Externo	Externo



MODELO	ECO 35 PB	ECO 50	ECO 55 PB	ECO 70	ECO 100	ECO 130
Tensão	220V	220V	220V	220V	220V	220V
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Classe de Proteção	IP 42	IP 42	IP 42	IP 42	IP 42	IP 42
Temperatura Máxima	90°C	90°C	90°C	90°C	90°C	90°C
Pressão Máx. Interna (Sucção)	9 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Potência (W)	320	500	550	700	1000	1300
Ajuste de Potência	"1" 320 W, "2" 255 W, "3" 198 W	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
Altura Manométrica Total (mca)	15/13/9	16	24	20	25,5	32,5
Capacidade de Vazão Máxima	58/48/38 L/min	78 L/min	110 L/min	140 L/min	153 L/min	175 L/min
Entrada	1" macho	1" fêmea	1" fêmea	1" fêmea	1" fêmea	1" fêmea
Saída	1" macho	3/4" fêmea	1" fêmea	3/4" fêmea	3/4" fêmea	3/4" fêmea
Fluxostato	Externo	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui



Alameda Júpter, 258 - Indaiatuba-SP Cep 13347-627
 (19) 3801-0431
 industek.com.br
 (19) 99868-9098
 vendas@industek.com.br

Revenda Autorizada